

Bytespeicher - Feature #36

Feature # 14 (Feedback): Eigenes Git-Repository aufsetzen

SSL Zertifikat des cubie0 mit dem Schlüssel der Hauptseite signieren

11/02/2014 05:06 PM - Ronnie. Soak

Status:	Abgewiesen	Start date:	11/02/2014
Priority:	Niedrig	Due date:	
Assignee:	mkzero .	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.50 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Zertifikat in /etc/nginx/ssl.			
Falls signieren nicht möglich, kann ein neuer Unterschlüssel erzeugt werden?			
Related issues:			
Blocked by Bytespeicher - Unterstützung #38: subdomain für cubietruck einrichten		Erledigt	11/03/2014

History

#1 - 11/03/2014 10:11 AM - mkzero .

Ronnie. Soak schrieb:

Zertifikat in /etc/nginx/ssl.

Falls signieren nicht möglich, kann ein neuer Unterschlüssel erzeugt werden?

Signieren wäre evtl. möglich, würde aber sicher nicht als gültig angegeben werden.

Für was soll der Schlüssel denn verwendet werden? Webserver?

#2 - 11/10/2014 11:43 AM - mkzero .

- Blocked by Unterstützung #38: subdomain für cubietruck einrichten added

#3 - 11/12/2014 08:35 PM - Marvin Hedderich

- Priority changed from Normal to Hoch

#4 - 02/02/2015 01:11 PM - mkzero .

- Priority changed from Hoch to Niedrig

Wartet auf zuverlässige Funktion von Cubietruck oder anderem Server.

#5 - 09/29/2015 12:03 AM - mkzero .

- Status changed from Neu to Abgewiesen

Cubietruck seit laengerem nicht funktionsfaehig